VÁLVULAS A SOLENOIDE DE 2 VÍAS PARA USO GENERAL

MODELO F2 - 1/2" & 3/4”

CARACTERISTICAS GENERALES

Conexión: *1/2" y 3/4” Roscada BSP.*
Orificio de Pasaje: *14 - 20 mm.*
Presión Máxima: *10 bar.*
Temperatura Máxima: *Hasta 80°C.*
Cuerpo: *Nylon 66 con 30% de F. V.*
Accionamiento: *2 Vías a Diafragma / Accion Directa.*
Configuracion: *Normal Cerrada.*

Aplicaciones:
Agua, Aire, Gases, Aceites Livianos y Otros

OPCIONALES

- **Carcaza a Prueba de Explosión e Intemperie.**
- **Operador Manual de Apertura.**
- **Sensor de Posicion de Válvula Cerrada.**
- **Construcciones Especiales**

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ø Conexión	Ø Orificio	Factor	Presion Diferencial ΔP				N° de Código Según Guarnición	
			Minima		Maxima		BUNA-N	VITON
pulg.	mm.	Kv	bar	psi	bar	psi	80°C	80°C
A Diafragma – Normal Cerrada								
½”	13	3	0,2	3	10	145	F2-04AN1	F2-04VN1
¾ “	19	5	0,2	3	10	145	F2-05AN1	F2-05VN1
Acción Directa – Normal Cerrada								
½”	13	3	0	0	0,2	3	F2-04AN1-A	F2-04VN1-A
¾”	19	5	0	0	0,2	3	F2-05AN1-A	F2-05VN1-A

FABRICADO EN ARGENTINA

NOTA: Las presiones máximas y mínimas pueden variar según la guarnición y la tensión seleccionadas.

IMPORTANTE

Para garantizar su buen funcionamiento se recomienda la instalación de un filtro aguas arriba de la válvula, aún en aquellas instalaciones que posean un sistema de filtrado principal. El elemento filtrante no deberá ser mayor de 100 micrones.

Su colocación se debe realizar sobre cañeria horizontal con la bobina hacia arriba. La circulación del fluído es unidireccional, en dirección a la flecha. Se debe respetar el rango de presion de trabajo de manera de lograr una buena apertura y cierre de la válvula

La firma se reserva el derecho de modificar modelos y dimensiones sin previo aviso.