VÁLVULA A SOLENOIDE DE 2 VÍAS

MODELO C15

¼" · Roscada BSP



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Conexión	¼" BSP
Venteo	⅛" BSP
Orificio de pasaje	1,25 mm
Presión de trabajo	0 a 20 bar
Temp. máxima	Hasta 150 °C
Cuerpo	Latón o acero inoxidable
Accionamiento	2 Vías de Acción Directa
Configuración	Normal Abierta

OPCIONALES

- Carcasa a prueba de explosión e intemperie
- Rosca NPT
- Consultar por construcciones especiales

VENTEO DE CABEZALES DE COMPRESORES

NORMAL ABIERTA	VENTEO DE COMPRESORES	HASTA 150 °C	FABRICADO EN ARGENTINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ORIFICIO MM	KV	ΔP MÍNIMA bar	ΔP MÍNIMA psi	ΔP MÁXIMA bar	ΔP MÁXIMA psi	CÓDIGO SEGÚN GUARNICIÓN NBR 80 °C	CÓDIGO SEGÚN GUARNICIÓN Viton 150 °C
Cuerpo de latón · Normal Abierta							
1,25	0,05	0	0	20	290	**C15-02AB2**	**C15-02VB2**
Cuerpo de acero inoxidable · Normal Abierta							
1,25	0,05	0	0	20	290	**C15-02AS2**	**C15-02VS2**

Nota: la tensión de bobina se agrega al final del código (ej.: C15-02VB2+220CA). Carcasa antiexplosiva (NEMA 3, 4, 7 y 9, grupos C y D): sufijo -X. Rosca NPT: sufijo -N.

Para garantizar su buen funcionamiento se recomienda instalar un filtro aguas arriba de la válvula, aun en las instalaciones que ya tengan un sistema de filtrado principal. El elemento filtrante no debe superar los 100 micrones.

Instalación recomendada sobre cañería horizontal con la bobina hacia arriba. Puede trabajar en cañería vertical. La circulación del fluido es unidireccional, en la dirección de la flecha. Respetar el rango de presión de trabajo para lograr una buena apertura y cierre de la válvula.

La presente información puede ser modificada sin previo aviso.