VÁLVULA A SOLENOIDE DE 2 VÍAS

MODELO F1

½" y ¾" · Roscada BSP



USO GENERAL PARA AGUA, AIRE, GASES INERTES Y ACEITES LIVIANOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Conexión	½" y ¾" roscada BSP
Orificio de pasaje	13 y 19 mm
Presión máxima	10 bar
Temp. máxima	Hasta 150 °C
Cuerpo	Latón forjado
Accionamiento	2 vías, a diafragma
Configuración	Normal cerrada o abierta

OPCIONALES

- Carcasa a prueba de explosión e intemperie
- Operador manual de apertura
- Sensor de posición de válvula cerrada
- Rosca NPT
- Construcciones especiales

USO INDUSTRIAL

CUERPO DE LATÓN

HASTA 10 BAR Y 150 °C

FABRICADO EN ARGENTINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONEXIÓN PULG.	ORIFICIO MM	KV	ΔP MÍNIMA bar	ΔP MÍNIMA psi	ΔP MÁXIMA bar	ΔP MÁXIMA psi	CÓDIGO SEGÚN GUARNICIÓN NBR 80 °C	CÓDIGO SEGÚN GUARNICIÓN Viton 150 °C
A diafragma · Normal cerrada								
½"	13	3	0,2	3	10	145	**F1-04AB1**	**F1-04VB1**
¾"	19	5	0,2	3	10	145	**F1-05AB1**	**F1-05VB1**
Acción directa · Normal cerrada								
½"	13	3	0	0	0,2	3	**F1-04AB1-A**	**F1-04VB1-A**
¾"	19	5	0	0	0,2	3	**F1-05AB1-A**	**F1-05VB1-A**

Nota: códigos para cuerpo de latón y normal cerrada. Para normal abierta reemplazar el 1 por el 2 (ej.: F1-04AB2). Carcasa antiexplosiva (NEMA 3, 4, 7 y 9, grupos C y D): sufijo -X. Rosca NPT: sufijo -N. Las presiones máximas y mínimas pueden variar según la guarnición y la tensión seleccionadas.

Para garantizar su buen funcionamiento se recomienda instalar un filtro aguas arriba de la válvula, aun en las instalaciones que ya tengan un sistema de filtrado principal. El elemento filtrante no debe superar los 100 micrones.

Instalación recomendada sobre cañería horizontal con la bobina hacia arriba. Puede trabajar en cañería vertical. La circulación del fluido es unidireccional, en la dirección de la flecha. Respetar el rango de presión de trabajo para lograr una buena apertura y cierre de la válvula.

La presente información puede ser modificada sin previo aviso.