VÁLVULA A SOLENOIDE DE 2 VÍAS

MODELO F2

½" y ¾" · Roscada BSP



USO GENERAL PARA AGUA, AIRE, GASES Y ACEITES LIVIANOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Conexión	½" y ¾" roscada BSP
Orificio de pasaje	13 y 19 mm
Presión máxima	10 bar
Temp. máxima	Hasta 80 °C
Cuerpo	Nylon 66 con 30 % de fibra de vidrio
Accionamiento	2 vías a diafragma / acción directa
Configuración	Normal cerrada

OPCIONALES

- Carcasa a prueba de explosión e intemperie
- Operador manual de apertura
- Sensor de posición de válvula cerrada
- Construcciones especiales

USO INDUSTRIAL

CUERPO DE NYLON REFORZADO

HASTA 10 BAR Y 80 °C

FABRICADO EN ARGENTINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONEXIÓN PULG.	ORIFICIO MM	KV	ΔP MÍNIMA bar	ΔP MÍNIMA psi	ΔP MÁXIMA bar	ΔP MÁXIMA psi	TEMP. MÁX. °C	CÓDIGO BUNA-N	CÓDIGO VITON
A diafragma · Normal cerrada									
½"	13	3	0,2	3	10	145	80	**F2-04AN1**	**F2-04VN1**
¾"	19	5	0,2	3	10	145	80	**F2-05AN1**	**F2-05VN1**
Acción directa · Normal cerrada									
½"	13	3	0	0	0,2	3	80	**F2-04AN1-A**	**F2-04VN1-A**
¾"	19	5	0	0	0,2	3	80	**F2-05AN1-A**	**F2-05VN1-A**

Nota: las presiones máximas y mínimas pueden variar según la guarnición y la tensión seleccionadas.

Para garantizar su buen funcionamiento se recomienda instalar un filtro aguas arriba de la válvula, aun en las instalaciones que ya tengan un sistema de filtrado principal. El elemento filtrante no debe superar los 100 micrones.

Instalación recomendada sobre cañería horizontal con la bobina hacia arriba. Puede trabajar en cañería vertical. La circulación del fluido es unidireccional, en la dirección de la flecha. Respetar el rango de presión de trabajo para lograr una buena apertura y cierre de la válvula.

La presente información puede ser modificada sin previo aviso.