VÁLVULA A SOLENOIDE DE 3 VÍAS

MODELO K14

¼" · Roscada BSP



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Conexión	¼" BSP
Orificio de pasaje	1,25 y 2,25 mm
Presión máxima	10 bar
Temp. máxima	Hasta 150 °C
Cuerpo	Bronce o acero inoxidable
Accionamiento	3 vías, acción directa
Configuración	Normal cerrada, abierta o universal

OPCIONALES

- Carcasa a prueba de explosión e intemperie
- Rosca NPT
- Construcciones especiales

AIRE, AGUA, ACEITES LIVIANOS Y GASES

3 VÍAS, 2 POSICIONES	ACCIÓN DIRECTA	HASTA 150 °C	FABRICADO EN ARGENTINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ORIFICIO MM	KV	ΔP MÍNIMA bar	ΔP MÍNIMA psi	ΔP MÁXIMA bar	ΔP MÁXIMA psi	CÓDIGO SEGÚN GUARNICIÓN NBR 80 °C	CÓDIGO SEGÚN GUARNICIÓN Viton 150 °C
1,25	0,05	0	0	10	145	**K14-02AB1-1**	**K14-02VB1-1**
2,25	0,14	0	0	4	58	**K14-02AB1-2**	**K14-02VB1-2**

Nota: códigos para cuerpo de bronce; para acero inoxidable reemplazar la B por S. La configuración (normal cerrada, normal abierta o universal) depende de cómo se conecten las entradas y salidas, y las presiones de trabajo máximas pueden variar en función de ella. Carcasa antiexplosiva (NEMA 3, 4, 7 y 9, grupos C y D): sufijo -X. Rosca NPT: sufijo -N.

Para garantizar su buen funcionamiento se recomienda instalar un filtro aguas arriba de la válvula, aun en las instalaciones que ya tengan un sistema de filtrado principal. El elemento filtrante no debe superar los 100 micrones.

Instalación recomendada sobre cañería horizontal con la bobina hacia arriba. Puede trabajar en cañería vertical. La circulación del fluido es unidireccional, en la dirección de la flecha. Respetar el rango de presión de trabajo para lograr una buena apertura y cierre de la válvula.

La presente información puede ser modificada sin previo aviso.