VÁLVULA A SOLENOIDE DE 5 VÍAS

MODELO K18

¼" y ½" · Roscada BSP



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Conexión	¼" y ½" roscada BSP
Orificio de pasaje	6 y 12 mm
Presión máxima	15 bar
Temp. máxima	Hasta 150 °C
Cuerpo	Latón forjado
Accionamiento	5/2, a vástago distribuidor
Configuración	Normal cerrada o abierta

OPCIONALES

- Doble solenoide
- Comando neumático, simple efecto
- Comando neumático, doble efecto
- Carcasa a prueba de explosión e intemperie
- Rosca NPT
- Construcciones especiales

AIRE, AGUA Y GASES

5 VÍAS, 2 POSICIONES	CILINDROS DE SIMPLE Y DOBLE EFECTO	HASTA 15 BAR Y 150 °C	FABRICADO EN ARGENTINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONEXIÓN PULG.	PASAJE MM	KV	ΔP MÍNIMA		ΔP MÁXIMA		CÓDIGO SEGÚN GUARNICIÓN	
			bar	psi	bar	psi	NBR 80 °C	Viton 150 °C
¼"	6	1	0,5	7	15	218	**K18-02AB1**	**K18-02VB1**
½"	12	1,80	0,5	7	15	218	**K18-04AB1**	**K18-04VB1**

Nota: códigos para cuerpo de latón, simple solenoide y normal cerrada. Para normal abierta reemplazar el 1 por el 2 (ej.: K18-02AB2). Carcasa antiexplosiva (NEMA 3, 4, 7 y 9, grupos C y D): sufijo -X. Rosca NPT: sufijo -N.

Para garantizar su buen funcionamiento se recomienda instalar un filtro aguas arriba de la válvula, aun en las instalaciones que ya tengan un sistema de filtrado principal. El elemento filtrante no debe superar los 100 micrones. En instalaciones de aire se recomienda utilizar un lubricador.

Su colocación se puede realizar en forma indiferente. Conexiones: presión (entrada del fluido), cilindro 1 y cilindro 2 (conexión a cada cara del cilindro) y escape (drenaje del fluido). Respetar el rango de presión de trabajo para lograr una buena apertura y cierre de la válvula.

La presente información puede ser modificada sin previo aviso.