VÁLVULA A SOLENOIDE DE 2 VÍAS

MODELO P

1" a 3" · Roscada BSP



VAPOR, GASOIL, AGUA, AIRE Y OTROS FLUIDOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Conexión	1" · 1½" · 2" · 3" BSP
Orificio de pasaje	25, 38, 51 y 76 mm
Presión máxima	20 bar
Temp. máxima	Hasta 180 °C
Cuerpo	Bronce o acero inoxidable AISI 304
Accionamiento	2 vías, directo a servopistón
Configuración	Normal cerrada o abierta

OPCIONALES

- Carcasa a prueba de explosión e intemperie
- Operador manual de apertura
- Sensor de posición de válvula cerrada
- Pistón anclado con diferencial de presión 0
- Rosca NPT
- Construcciones especiales

- CIERRE ESTANCO
- ROBUSTA PARA SERVICIOS EXIGENTES
- HASTA 180 °C
- FABRICADO EN ARGENTINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONEXIÓN PULG.	PASAJE MM	KV	ΔP MÍNIMA bar	ΔP MÍNIMA psi	ΔP MÁXIMA bar	ΔP MÁXIMA psi	TEMP. MÁX. °C	CÓDIGO PTFE Normal cerrada	CÓDIGO PTFE Normal abierta
1"	25	11	0,2	3	20	290	180	**P-06TB1**	**P-06TB2**
1½"	38	21	0,2	3	20	290	180	**P-08TB1**	**P-08TB2**
2"	51	38	0,2	3	20	290	180	**P-09TB1**	**P-09TB2**
3"	76	90	0,2	3	20	290	180	**P-11TB1**	**P-11TB2**

Nota: códigos para cuerpo de bronce y guarnición de PTFE. Para acero inoxidable reemplazar la B por S; para acrilonitrilo (hasta 80 °C) reemplazar la T por A. Carcasa antiexplosiva: sufijo -X. Rosca NPT: sufijo -N.

Para garantizar su buen funcionamiento se recomienda instalar un filtro aguas arriba de la válvula, aun en las instalaciones que ya tengan un sistema de filtrado principal. El elemento filtrante no debe superar los 100 micrones.

Instalar únicamente sobre cañería horizontal, con la bobina hacia arriba. La circulación del fluido es unidireccional, en la dirección de la flecha. Respetar el rango de presión de trabajo para lograr una buena apertura y cierre de la válvula.

La presente información puede ser modificada sin previo aviso.