VÁLVULA A SOLENOIDE DE 2 VÍAS

MODELO PG

½" a 1" · Roscada BSP



AGUA, AIRE, GAS, VAPOR, ACEITES LIVIANOS Y OTROS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Conexión	½" · ¾" · 1" BSP
Orificio de pasaje	13, 19 y 25 mm
Presión máxima	12 bar
Temp. máxima	Hasta 180 °C
Cuerpo	Bronce o acero inoxidable
Accionamiento	2 vías, a servopistón
Configuración	Normal cerrada o abierta

OPCIONALES

- Carcasa a prueba de explosión e intemperie
- Bobina encapsulada
- Señal luminosa de válvula energizada
- Operador manual de apertura
- Sensor de posición de válvula abierta/cerrada
- Rosca NPT
- Construcciones especiales

USO INDUSTRIAL

COMPACTA PARA SERVICIOS EXIGENTES

HASTA 180 °C

FABRICADO EN ARGENTINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONEXIÓN PULG.	PASAJE MM	KV	ΔP MÍNIMA bar	ΔP MÍNIMA psi	ΔP MÁXIMA bar	ΔP MÁXIMA psi	CÓDIGO SEGÚN GUARNICIÓN NBR 80 °C	Viton 150 °C	PTFE 180 °C
A servopistón · Normal cerrada									
½"	13	4	0,1	1,5	12	175	**PG04AB1**	**PG04VB1**	**PG04TB1**
¾"	19	6	0,1	1,5	12	175	**PG05AB1**	**PG05VB1**	**PG05TB1**
1"	25	12	0,1	1,5	12	175	**PG06AB1**	**PG06VB1**	**PG06TB1**
A servopistón · Normal abierta									
½"	13	4	0,1	1,5	10	145	**PG04AB2**	**PG04VB2**	**PG04TB2**
¾"	19	6	0,1	1,5	10	145	**PG05AB2**	**PG05VB2**	**PG05TB2**
1"	25	12	0,1	1,5	10	145	**PG06AB2**	**PG06VB2**	**PG06TB2**

Nota: las presiones máxima y mínima pueden variar según la guarnición. Códigos para cuerpo de bronce; para acero inoxidable reemplazar la B por S. Carcasa antiexplosiva: sufijo -X. Rosca NPT: sufijo -N.

Para garantizar su buen funcionamiento se recomienda instalar un filtro aguas arriba de la válvula, aun en las instalaciones que ya tengan un sistema de filtrado principal. El elemento filtrante no debe superar los 100 micrones.

Instalar únicamente sobre cañería horizontal, con la bobina hacia arriba. La circulación del fluido es unidireccional, en la dirección de la flecha. Respetar el rango de presión de trabajo para lograr una buena apertura y cierre de la válvula.

La presente información puede ser modificada sin previo aviso.