VÁLVULA DE CONTROL COMANDADA POR AIRE

MODELO AV1

1″ a 3″ · Roscada BSP



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Conexión	1″ a 3″ roscada BSP
Orificio de pasaje	25 a 76 mm
Presión máxima	15 bar
Temp. máxima	Hasta 250 °C
Cuerpo	Bronce o acero inoxidable
Accionamiento	Neumático, a diafragma
Configuración	Normal cerrada o abierta
Presión de aire	Máx. 4 bar

OPCIONALES

- Conexión a brida
- 3 vías (modelo AB1)
- Válvula a solenoide K14 de comando
- Carcasa a prueba de explosión e intemperie
- Rosca NPT
- Construcciones especiales

AGUA, VAPOR, AIRE, GAS Y ACEITES

CIERRE METAL-METAL | LIBRE DE MANTENIMIENTO | HASTA 250 °C | FABRICADO EN ARGENTINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONEXIÓN PULG.	PASAJE MM	KV	ΔP MÍNIMA		ΔP MÁXIMA		TEMP. MÁX. °C	CÓDIGO	
			bar	psi	bar	psi		Normal cerrada	Normal abierta
1″	25	11	0	0	15	218	250	**AV-06SB1**	**AV-06SB2**
1½″	38	21	0	0	15	218	250	**AV-08SB1**	**AV-08SB2**
2″	51	38	0	0	15	218	250	**AV-09SB1**	**AV-09SB2**
3″	76	90	0	0	15	218	250	**AV-11SB1**	**AV-11SB2**

Nota: códigos para cuerpo de bronce. Para acero inoxidable reemplazar la B por S. Carcasa antiexplosiva del solenoide (NEMA 3, 4, 7 y 9, grupos C y D): sufijo -X. Rosca NPT: sufijo -N.

Para garantizar su buen funcionamiento se recomienda instalar un filtro aguas arriba de la válvula, aun en las instalaciones que ya tengan un sistema de filtrado principal. El elemento filtrante no debe superar los 100 micrones.

Su colocación se puede realizar en forma indiferente. La circulación del fluido es unidireccional, en la dirección de la flecha. Puede trabajar con aire de comando seco o lubricado y prácticamente no requiere mantenimiento.

La presente información puede ser modificada sin previo aviso.